



GIOCO RADIALE: 0,025 - 0,125

DISPONIBILITA':

ALTEZZA MASSIMA H = 30 MM

PER QUOTE NON TOLLERATE ALBERO -0,1 / -0,3 FORO +0,1 / +0,3 LINEARI ±0,1		MODIFICABILE SOLO A CAD HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY		
Il disegno è di esclusiva proprietà della SINTERIS. Se ne vieta, a norma di legge, l'utilizzo senza autorizzazione scritta, sia per la costruzione dell'oggetto rappresentato graficamente, sia per la duplicazione e la diffusione a terzi.		The drawing is exclusively of SINTERIS property. The utilization without written consent, for the manufacturing of the item represented graphically, for the duplication or release to other parties, is forbidden by the law.		
Diametro Esterno: 57,2 mm		Portata (H=10 / 1500 rpm): 8,47 l/min (rend. 80%)	Dis: CALMUCCHI	
Trascinamento: per interferenza ( D = 15,875)		Infa: 26/04/11		
Materiale rotore esterno: FC 0200-21		Materiale rotore interno: FC 0200-21	Scala: 1 : 1	
Durezza esterna: 55 HRF	Durezza interna: 55 HRF	Denominazione: COPPIA DI ROTORI A 4/5 LOBI	File:	Formato: A3
		Stampa: X0224 / X0225	N° Disegno: SR 008	

